

Banca Cuadra | AFD-016

Vista General:



Capacidad	2 usuarios
Dimensiones	1.2 x 0.5 x 0.45 [m]
Área de Seguridad	3.2 x 2.5 [m]

Componentes:

Aceros

- > Bases laterales en perfil rectangular A-37-24ES de 100 x 50 mm en 2 mm de espesor.
- > Marco soporte en perfil rectangular A-37-24ES de 20 x 10 mm en 1.5 mm de espesor.
- > Fijación de madera en pletinas de acero SAE 1020 de 2" x 3 mm de espesor.
- > Placas de anclaje en plancha acero A42-27ES en 2.5 mm. de espesor.

Madera

- > Coigüe cepillado de 2" x 4". Sin bordes expuestos.

Tratamiento de Protección:

Primer Tratamiento

- > Desengrase Químico, controlado térmicamente a 60°C.
- > Enjuague por agua.

Segundo Tratamiento

- > Fosfatizado, Fozin 2 anclaje de pintura. Enjuague con agua.

Terminación Superficial:

Pintura Polvo Poliéster Electro-estática

Pintura de terminación Polvo Poliéster Electro estática, con un espesor de 100 µm. (± 20), con protección Anti UV.

Protección Madera

Sellador más 2 manos de Barniz Marino Natural.