

Sistema Modular | SM-06

Vista General:



Edad de Uso	2 a 12 años
Capacidad	20 niños (as)
Dimensiones	4.5 x 3 x 3 [m]
Área de Seguridad	8.1 x 6.6 [m]
Altura de Caída Crítica	0.9 [m]

Componentes:

Metales

- > 10 Postes en acero ISO65 galvanizado de Ø2" en 2.9 mm de espesor. Con Flanges para apernar.
- > 1 Anclaje para Tobogán.
- > 6 Tapas para Postes.
- > Pernería en acero inoxidable.

Plásticos

- > 1 Tobogán Recto.
- > 3 Plataformas.
- > 1 Escalera de acceso.
- > 1 Techo.
- > 1 Panel Auto.
- > 1 Panel Gato.
- > 1 Panel Reloj.
- > 1 Panel Círculo.
- > 1 Panel Mesita.
- > 1 Rejas de Protección.
- > 6 Tapas base de Postes.
- > 2 Manillas de acceso.

Todas las piezas plásticas son fabricadas en plásticos LDPE rotomoldeado.

Tratamiento de Protección:

Primer Tratamiento

- > Desengrase Químico, controlado térmicamente a 60°C.
- > Enjuague por agua.

Segundo Tratamiento

- > Fosfatizado, Fozin 2 anclaje de pintura. Enjuague con agua.

Terminación Superficial:

Pintura Polvo Poliéster Electro-estática

- > Pintura de terminación Polvo Poliéster Electro estática, con un espesor de 100 µm. (± 20), con protección Anti UV.

Fundaciones:

Fundación en hormigón G20 (ex H25).