

Señalética Individual | CF-300

Vista General:



Dimensiones	0.45 x 0.04 x 1.65 [m]
Dimensión Gráfica	0.36 x 0.52 [m]

Descripción de Materiales:

Metales

- > Cañería de acero galvanizado ISO 65 Ø1 1/4" x 2.6 mm de espesor.
- > Cañería de acero galvanizado ISO 65 Ø1" x 2.6 mm de espesor.
- > Plancha de acero galvanizado ASTM A653 en 1.5 mm de espesor.

Complementos

- > Adhesivo de Alto Tráfico (Adhesivo + Laminado Floorgraphic).
- > Pernería disponible en acero galvanizado o inoxidable.

Tratamiento de Protección:

Primer Tratamiento

Desengrase químico con posterior enjuague con agua.

Segundo Tratamiento

Fosfatizado, Fozin 2 anclaje de pintura. Enjuague con agua.

Terminación Superficial:

Metales

Pintura de terminación Polvo Poliéster Electroestática, con un espesor de 100 µm. (± 20), con protección Anti UV.

Fundaciones:

Fundación en hormigón G20 (ex H25) con una profundidad de 400 mm.

Consideraciones:

Mantenión en Zona Costera

Es importante realizar una mantención* mensual del producto instalado, en donde se debe cumplir los siguientes pasos:

- > Lavado con agua potable de todas las piezas involucradas en el producto.
- > Verificar que no existan elementos sueltos o daños visibles en el producto.
- > Revisión de los elementos móviles, cadenas, cuerdas y toboganes. Estos últimos no deben presentar grietas.
- > Impección visual de las uniones apernadas.

- > Comprobar que las fundaciones se encuentren firmemente fijadas al suelo.
- > Verificar el cumplimiento del área de seguridad del producto, 1.8 metros perimetrales al producto.

* La mantención mensual la debe realizar el cliente. En caso de necesitar el servicio de mantención, Fahneu cuenta con un equipo de especialistas que puede ser contratado para el apoyo de la mantención, además de el servicio de cambio y reposición de piezas.