

## Columpio inclusivo doble / LP-23

Vista general del producto:



\*IMAGEN REFERENCIAL



Capacidad	2 niños
Edad de uso	5 a 12 años
Medidas	3,36 x 1,24 x 2,31 m
Área de seguridad	7,02 x 6,89 m
Volumen (logístico)	1,05 m <sup>3</sup>
Peso	87,4 kg

### Fijación:

Empotrado.  
Apernado.

### Componentes:

- 1 Bastidor columpio.
- 4 Patas laterales
- 2 Columpios plásticos inclusivos.

### Especificaciones técnicas:

- Bastidor: Cañería ISO65 Ø2" x 2.9mm de espesor galvanizada, pletina ASTM A-500 1 ½" x 5mm de espesor.
- Patas: Cañería ISO65 Ø2" x 2.9mm de espesor galvanizada, cañería ISO65 Ø1" x 2.6mm de espesor galvanizada, plancha metálica acero de 1,5 y 4mm de espesor
- Gancho: Fierro macizo 16mm de diámetro.
- Cadena eslabon 6mm de espesor.
- Placa anclaje: Plancha de acero de 5mm de espesor.

## Tratamientos de protección

>Aceros:

-Primer Tratamiento: Galvanizado en caliente.

Baño de zinc fundido, según norma ASTM A-123 -02, el galvanizado proporciona una capa protectora de entre 45 a 65 ( $\mu\text{m}$ ) micrones de espesor.

- Segundo Tratamiento: Pulido, mediante maquina lijadora manual, lija grano 80.

- Tercer tratamiento: Desengrase Químico, controlado térmicamente a 80°C. Enjuague con agua.

-Cuarto Tratamiento- Fosfatizado Químico. Fozin 2 anlaje a pintura. Enjuague con agua.

## -Terminación superficial:

> Pintura Polvo Poliéster Electro-estática:

- Pintura de terminación Polvo Poliéster Electro-estática, con un espesor de 100  $\mu\text{m}$ . ( $\pm 20$ ), con protección Anti UV.