

## Columpio Inclusivo 1 Butaca / LP-25

### Vista General:



### Características Funcionales:

Columpio inclusivo con un asiento tipo butacas y un asiento tipo faja, donde podrán compartir niños con distintas habilidades. Su recubrimiento es pintura electrostática libre de plomo, pernería de acero inoxidable, asientos de poliuretano.

Edad de Úso	3 a 12 años
Capacidad	2 niños (as)
Dimensiones	3.4 x 1.3 x 2.4 [m]
Área de Seguridad	7.0 x 6.9 [m]
Peso	-----

### Componentes:

- > 1 Bastidor Columpio.
- > 4 Patas Laterales.
- > 1 Butaca Plásticas Inclusiva.
- > 1 Columpio Faja

### Especificaciones Técnicas:

#### Acero

- > Cañería ISO 65 Galvanizada Ø 2" x 2.9 mm de espesor.
- > Cañería ISO 65 Galvanizada Ø 1" x 2.6 mm de espesor.
- > Plancha de Acero de 1,5 y 4mm de espesor.
- > Gancho: Fierro Macizo 16 mm de diámetro.
- > Cadena Eslabón 6 mm de espesor.
- > Placa Anclaje: Plancha de Acero de 5mm de espesor.

### Tratamiento de Protección:

#### Primer Tratamiento

- > Galvanizado en caliente.
- > Baño de zinc fundido, según norma ASTM A-123 -02, el galvanizado proporciona una capa protectora de entre 45 a 65 (µm) micrones de espesor.

#### Segundo Tratamiento

- > Pulido mediante maquina lijadora manual, lija grano 80.

#### Tercer Tratamiento

- > Desengrase Químico, controlado térmicamente a 60°C.
- > Enjuague por agua.

#### Cuarto Tratamiento

- > Fosfatizado, Fozin 2 anclaje de pintura. Enjuague con agua.

### Terminación Superficial:

#### Pintura Polvo Poliéster Electro-estática

- > Pintura de terminación Polvo Poliéster Electro estática, con un espesor de 100 µm. (± 20), con protección Anti UV.