



Play for All 5 | SI-3005

Vista General:



Descripción del Producto:

Producto que rescata la esencia constructiva del SI-3001, pero que dispone de nuevos módulos inclusivos. Este producto busca entregar las mismas oportunidades de uso a las siguientes situaciones de discapacidad:

- Discapacidad Motriz
- Discapacidad Sensorial
- Discapacidad Intelectual
- Discapacidad Mental

FAHNEU

Edad de Uso	2 a 12 años
Capacidad	6 niños (as)
Dimensiones	3.9 x 2 x 2 [m]
Área de Seguridad	7.5 x 5.6 [m]
Altura de Caída Crítica	0 [m]

Especificaciones:

- > Cañería ISO 65 Galvanizada de Ø3" en 3.2 mm de espesor.
- > Cañería ISO 65 Galvanizada de Ø2" en 2.9 mm de espesor.
- > Plancha de Acero Galvanizado en 1.5 mm de espesor.
- > Pletina de Acero en 2" x 5 mm de espesor.
- > Plancha HDPE en 10 mm de espesor.
- > Tambores Plásticos Rotomoldeados en LDPE.
- > Pernería en Acero Zincado, Galvanizado o Inoxidable.

Gráfica Panel:

- > Abecedario de 27 letras basado en el sistema universal español de lectura y escritura braille. Cumple con los parametros estandar de caracteres, además de una versión a escala.
- > Abecedario de 27 letras basado en el sistema de lenguaje de señas chileno LsCh.

Tratamiento de Protección:

Primer Tratamiento

- > Pulido mediante maquina lijadora manual, lija grano 80.

Segundo Tratamiento

- > Desengrase Químico, controlado térmicamente a 60°C.
- > Enjuague por agua.

Tercer Tratamiento

- > Fosfatizado, Fozin 2 anclaje de pintura. Enjuague con agua.

Terminación Superficial:

Pintura Polvo Poliéster Electro-estática

- > Pintura de terminación Polvo Poliéster Electro estática, con un espesor de 100 µm. (± 20), con protección Anti UV.

Fundaciones:

Fundación en hormigón G20 (ex H25).