

## Brazos y Hombros | CF-4017

### Vista General:



\*Imagen Referencial

Certificado:



Miembro:



Edad de Uso	+18 años
Capacidad	2 usuarios
Dimensiones	1.39 x 0.97 x 1.8 [m]
Área de Seguridad	3.4 x 3 [m]
Altura de Caída Crítica	0 [m]
Peso Logístico	57.8 [kg]
Volumen Logístico	2.43 [m3]

### Certificaciones:

- › Norma ISO 9001:2015  
Sistema de gestión de calidad.

### Ejercicio:

Desarrolla ejercicios brazos, antebrazos y hombros.  
Mejora la fuerza y musculatura.

### Descripción de Materiales:

#### Metales

- › Cañería de acero galvanizado ISO 65 Ø2 1/2" x 3.2 mm de espesor.
- › Cañería de acero galvanizado ISO 65 Ø1 1/4" x 2.6 mm de espesor.
- › Perfil cuadrado de acero ASTM 500 de 50 x 50 mm en 2 mm de espesor.
- › Plancha de acero ASTM A42-27ES en 0.8 mm de espesor.
- › Plancha de acero ASTM A42-27ES en 1.5 mm de espesor.
- › Plancha de acero ASTM A42-27ES en 2.5 mm de espesor.
- › Plancha de acero ASTM A42-27ES en 5 mm de espesor.
- › Plancha de acero ASTM A42-27ES en 10 mm de espesor.
- › Ejes de acero SAE 1020.

- › Rodamientos auto-lubricados con doble sello (ZZ/RS).
- › Flange de acero SAE 1010 de 12 mm de espesor.

### Complementos

- › Señalética en placa de aluminio que incluye el movimiento del ejercicio.

### Tratamiento de Protección:

#### Primer Tratamiento

Desengrase químico con posterior enjuague con agua.

#### Segundo Tratamiento

Fosfatizado para anclaje de pintura. Enjuague con agua.

### Terminación Superficial:

#### Metales

Pintura de terminación polvo poliéster electrostático, con protección Anti UV.

### Anclaje a Piso:

Fundación en hormigón G20 (ex H25) con canastillo de 4 pernos tipo "J" de 5/8".

## Consideraciones:

### Mantenimiento en Zona Costera

Es importante realizar una mantenimiento\* mensual del producto instalado, en donde se deben cumplir los siguientes pasos:

- > Lavado con agua potable de todas las piezas involucradas en el producto.
- > Verificar que no existan elementos sueltos o daños visibles en el producto.
- > Revisión de los elementos móviles, cadenas, cuerdas y toboganes. Estos últimos no deben presentar grietas.

- > Impección visual de las uniones apernadas.
- > Comprobar que las fundaciones se encuentren firmemente fijadas al suelo.
- > Verificar el cumplimiento del área de seguridad del producto, 1.8 metros perimetrales al producto.

\* La mantenimiento mensual la debe realizar el cliente. En caso de necesitar el servicio de mantenimiento, Fahneu cuenta con un equipo de especialistas que puede ser contratado para el apoyo de la mantenimiento, además del servicio de cambio y reposición de piezas.